GERIAMO VANDENS APARATAI BE BUTELIŲ?

ŠIUOLAIKIŠKAS SPRENDIMAS JUMS!

waterlogic

Waterlogic 3 Firewall™

Waterlogic geriamo vandens aparatai turi pažangią filtravimo sistemą, todėl aparatą prijungus prie Jūsų turimo vandentiekio turėsite puikios kokybės geriamąjį vandenį.

PATOGU.
Nereikės užsakinėti išsipilstyto geriamo vandens, jo sandėliuoti kilnoti ir keisti sunkių butelių.

EKONOMIŠKA.
Naudodami Waterlogic geriamo vandens aparatus sumažinsite išlaidas geriamam vandeniui 5-10 kartų.

KOKYBIŠKA, SVEIKA IR SAUGU.
Pažangi vandens filtravimo technologija pašalina vandenyje esančius nešvarumus, teršalus ir bakterijas.

FUNKCIONALU.
Naudodami tik vieną įrenginį turėsite kambario temperatūros, atvėsintą, karštą bei gazuotą aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį.

UNIVERSALU.
Tinka namams, biurams, gamybos cechams, viešbučiams, parduotuvėms, salonams, sporto centrams, mokykloms, gydymo įstaigoms ir kt.

PATIKIMA.
Waterlogic - sertifikuoti daugumos sertifikavimo įmonių bei laboratorijų.



KODĖL WATERLOGIC TIKRAI SAUGUS?

- Filtravimo elementai pašalina vandenyje esančius teršalus, organinius chloro junginius, nepageidaujamą kvapą ir skonį.
- Firewall UV filtravimo sistema sunaikina 99.9999% vandenyje esančių bakterijų.
- Geriamo vandens aparato korpusas pagamintas naudojant BioCote® technologiją: korpuso paviršiuje esantys sidabro jonai užtikrina vandens pylimo angos apsaugą nuo išorėje esančių bakterijų.

NSF/ANSI-55 Class A Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems
NSF P231 Protocol for Microbiological Purifiers

QUALITY & SAFETY GUARANTEED


TECHNINIAI DUOMENYS:

Galimi modeliai:	Statomas ant grindų
Išmatavimai, mm:	Aukštis 1140, plotis 385, gylis 365
Pylimo angos aukštis:	210 mm
Svoris:	39 kg
Filtravimo elementai:	1x Anglies briketo elementas 1 mikr. (CBC)
Papildomos funkcijos:	1. UV sensorius 2. Kasečių keitimo priminimas 3. Lietimui jautrus valdymas 4. Firewall UV filtravimo sistema
Talpa:	Karšto vandens: 1.4 l Šalto vandens: 2 l Gazuoto vandens: 1.6 l
Kompresorius:	230V (or 110v) /50Hz (60Hz)
Galimos vandens temperatūros:	Šaltas vanduo (5°C) Karštas vanduo (87°C) Itin karštas vanduo (93°C)



MODELIS	NUOMOS KAINA, LT 1 MĖN., SU PVM	PARDAVIMO KAINA, LT SU PVM
• Statomas ant grindų WL 3FW HCS	299 Lt	5 290 Lt*
• Statomas ant grindų WL 3FWH CAS	289 Lt	5 090 Lt*
• Statomas ant grindų WL 3FWH HCA	199 Lt	3 790 Lt
• Statomas ant grindų WL 3FWH CA	189 Lt	3 590 Lt

* į kainą neįeina CO_2 balionо kaina.



ŽYMĖJIMAS

- Kambario temperatūros vanduo
- Šaltas vanduo
- Gazuotas vanduo
- Karštas vanduo
- Labai karštas vanduo

Pastabos:
- Reikalingas vandens taškas ir elektros instaliacija;
- Sumontuotai sistemai suteikiama 24 mėn garantija;
- Komplektuojama su stiklinių laikikliu;
- Dėl kitos galimos komplektacijos teirautis vadybininko.

Vilnius
• Dunojaus g. 20
• Ozo g. 25, PC "Akropolis"
el.p.: info@akvatechnika.lt
tel. 8 5 2709695, faks. 8 5 2709243

Kaunas
• Neries kr. 2A
• Pramonės pr. 8E, PC "Nic"
el.p.: kaunas@akvatechnika.lt
tel./faks. 8 37 363744

Klaipėda
• Šyvyturio g. 12
• Šilutės pl. 35, PC "Banginis"
el.p.: klaipeda@akvatechnika.lt
tel./faks. 8 46 210320

Šiauliai
• Vyturių g. 8
el.p.: siauliai@akvatechnika.lt
tel./faks. 8 41 524488