GERIAMO VANDENS APARATAI BE BUTELIŲ?

ŠIUOLAIKIŠKAS SPRENDIMAS JUMS!

waterlogic

Waterlogic 4 Firewall™

Waterlogic geriamo vandens aparatai turi pažangią filtravimo sistemą, todėl aparatą prijungus prie Jūsų turimo vandentiekio turėsite puikios kokybės geriamąjį vandenį.

PATOGU.
Nereikės užsakinėti išsipilstyto geriamo vandens, jo sandėliuoti kilnoti ir keisti sunkių butelių.

EKONOMIŠKA.
Naudodami Waterlogic geriamo vandens aparatus sumažinsite išlaidas geriamam vandeniui 5-10 kartų.

KOKYBIŠKA, SVEIKA IR SAUGU.
Pažangi vandens filtravimo technologija pašalina vandenyje esančius nešvarumus, teršalus ir bakterijas.

FUNKCIONALU.
Naudodami tik vieną įrenginį turėsite kambario temperatūros, atvėsintą, karštą bei gazuotą aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį.

UNIVERSALU.
Tinka namams, biurams, gamybos cechams, viešbučiams, parduotuvėms, salonams, sporto centrams, mokykloms, gydymo įstaigoms ir kt.

PATIKIMA.
Waterlogic - sertifikuoti daugumos sertifikavimo įmonių bei laboratorijų.



KODĖL WATERLOGIC TIKRAI SAUGUS?

- Filtravimo elementai pašalina vandenyje esančius teršalus, organinius chloro junginius, nepageidaujamą kvapą ir skonį.
- Firewall UV filtravimo sistema sunaikina 99.9999% vandenyje esančių bakterijų.
- Geriamo vandens aparato korpusas pagamintas naudojant BioCote® technologiją: korpuso paviršiuje esantys sidabro jonai užtikrina vandens pylimo angos apsaugą nuo išorėje esančių bakterijų.

NSF/ANSI-55 Class A Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems
NSF P231 Protocol for Microbiological Purifiers

QUALITY & SAFETY GUARANTEED

TECHNINIAI DUOMENYS:

Galimi modeliai:	1. Statomas ant stalo 2. Statomas ant grindų
Išmatavimai, mm:	1. Statomo ant stalo: aukštis 439, plotis 417, gylis 470 2. Statomo ant žemės: aukštis 1238, plotis 418, gylis 470
Pylimo angos aukštis:	240 mm
Svoris:	Statomo ant stalo: 24-35 kg Statomo ant grindų: 42-53 kg
Filtravimo elementai:	1 x anglies brikeito elementas 1 x granuliuotos aktyvuotos anglies elementas
Papildomos funkcijos:	1. Firewall UV sensorius 2. Kasečių keitimo priminimas 3. Vandens stalčiaus persipildymo įspėjimas 4. Budėjimo režimas 5. Temperatūros apsaugos daviklis 6. Nuotėkio aptikimas
Talpa:	Karšto vandens: 1.2 l Šalto vandens: 4 l
Kompresorius:	230 V / 50 Hz
Galimos vandens temperatūros:	Šaltas vanduo (5°C) Karštas vanduo (87°C) Itin karštas vanduo (93°C)




MODELIS

	NUOMOS KAINA, LT 1 MĖN., SU PVM.	PARDAVIMO KAINA, LT SU PVM.
• Statomas ant stalo WL 4FWHCS C	339 Lt	5 890 Lt*
• Statomas ant grindų WL 4FWHCS F	359 Lt	6 790 Lt*

* Į kainą neįeina CO_2 baliono kaina.





ŽYMĖJIMAS

- Kambario temperatūros vanduo
- Šaltas vanduo
- Gazuotas vanduo
- Karštas vanduo
- Labai karštas vanduo

Pastabos:
- Reikalingas vandens taškas ir elektros instaliacija;
- Sumontuotai sistemai suteikiama 24 mėn garantija;
- Komplektuojama su stiklinių laikikliu;
- Dėl kitos galimos komplektacijos teirautis vadybininko.

Vilnius
• Dunojaus g. 20
• Ozo g. 25, PC "Akropolis"
el.p.: info@akvatechnika.lt
tel. 8 5 2709695, faks. 8 5 2709243

Kaunas
• Neries kr. 2A
• Pramonės pr. 8E, PC "Nic"
el.p.: kaunas@akvatechnika.lt
tel./faks. 8 37 363744

Klaipėda
• Švyturio g. 12
• Šilutės pl. 35, PC "Banginis"
el.p.: klaipeda@akvatechnika.lt
tel./faks. 8 46 210320

Šiauliai
• Vyturių g. 8
el.p.: siauliai@akvatechnika.lt
tel./faks. 8 41 524488